



Miernik cyfrowy MASTECH MY68 z automatyczną zmianą zakresów, pomiar pojemności i częstotliwości

Cena: 159.00 zł

Miernik cyfrowy MASTECH MY-68 z automatyczną zmianą zakresów, pomiar pojemności i częstotliwości

Kod produktu: 001831

Producent: MASTECH

Miernik MASTECH MY68 przeznaczony jest do pomiarów V AC/DC, A AC/DC, R, C, częstotliwości, diody, tranzystorów i ciągłości obwodu. Wyposażony jest w wyświetlacz LCD, 3 3/4 cyfry z automatyczną zmianą zakresów i możliwością dołączenia cęgowej przystawki, pomiar częstotliwości do 200kHz. Doskonały w zastosowaniu dla inżynierów i techników.

Specyfikacja:

- Napięcie maksymalne pomiędzy gniazdem a uziemieniem: CAT II 1000V DC lub 700V AC
- Bezpiecznik: zakres mA, mA - F1: F300mA/250V; zakres A - F2: F10A/250V
- Zasilanie: bat. 9V, 6F22 lub Neda 1604
- Wyświetlacz: LCD, H:18mm, cyfry 3260, odświeżanie 2-3 sekundy
- Wybór zakresu pomiarowego: Automatycznie / ręcznie
- Max. wskazanie LCD: 3999
- Wskaźnik przekroczenia zakresu: "OL" - na wyświetlaczu (wybrany większy zakres pomiarowy)
- Wskaźnik polaryzacji: "-" dla ujemnej polaryzacji
- Temperatura pracy(przechowywania): 0°C - 40°C (-10°C –

50°C)

- Wskaźnik rozładowania baterii: "BATT" na wyświetlaczu
- Pomiar napięcia stałego w zakresach 400mV/4V/400V ($\pm 0.7\%$), 1000V ($\pm 0.8\%$)
- Pomiar napięcia zmiennego w zakresach 400mV ($\pm 3.0\%$), 4V/40V ($\pm 0.8\%$), 750V ($\pm 1.0\%$)
- Pomiar natężenia prądu stałego w zakresach 0.4V/4V/400mA ($\pm 1.2\%$), 10A ($\pm 2.0\%$)
- Pomiar natężenia prądu zmiennego w zakresach 0.4V/4V/400mA ($\pm 1.5\%$), 10A ($\pm 3.0\%$)
- Pomiar rezystancji (oporności) w zakresach 400V/4kV/40kV/400kV/4M Ω ($\pm 1.2\%$), 40M Ω ($\pm 2.0\%$)
- Pomiar pojemności w zakresie 4n ($\pm 5.0\%$), 40n/400n/4 μ F/40 μ F/200 μ F ($\pm 3.0\%$)
- Pomiar częstotliwości w zakresie 10/100/1k/10k/100kHz/200kHz ($\pm 2.0\%$)
- Test ciągłości obwodu (z brzościem informującym o zamkniętym obwodzie)
- Test kierunku polaryzacji diody (z pomiarem napięcia przewodzenia diody)
- Pomiar wzmocnienia tranzystora hFE
- Wymiary/waga: H:31,5 x W:91 x L:189[mm] / 450g wraz z baterią

Akcesoria:

- Przewody pomiarowe: 1500V/10A
- Bateria
- Instrukcja